



Handkalibrierwalze KWH-250



Kann problemlos in den Dachstock transportiert werden...

Klein und handlich !



... keine Verschleiss-Teile mehr !

Was ist die Handkalibrierwalze KWH-250?

Eine geniale **Walze für die Kalibrierung** von getränkten Schlauch-Linern, eigens für **Kanalsanierung** konzipiert.

Die Vorteile der Handkalibrierwalze KWH-250

- leichte und kompakte Bauweise
- einfache Bedienung
- 2 Walzen, gummiert
- Walzen mechanisch miteinander gekoppelt
- Walzenabstand einstellbar mittels Feststellhebel
- Walzenabstand an Messstab ablesbar
- Standbeine demontabel oder Stützfüsse
- auch für Festeinbau konzipiert (Rollenbahn-Verlängerung optional)

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------|
| Walzspalthöhe | 0 - 90 mm |
| Nutzbare Spaltbreite | max. 400 mm |
| Gewicht | ca. 25 kg |

Technische Änderungen vorbehalten.



Handkalibrierwalze KWH-250

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ja, ich/wir möchte/n eine unverbindliche Vorführung eine Offerte
 weitere Informationen bestellen

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Firma | _____ | Telefon | _____ |
| Person | _____ | Fax | _____ |
| Adresse | _____ | e-Mail | _____ |
| Land/PLZ/Ort | _____ | | |
| Branche | | | |
| Feuerwehr | <input type="checkbox"/> | Rohrreinigung | <input type="checkbox"/> |
| Zivilschutz | <input type="checkbox"/> | Andere | <input type="checkbox"/> |

Senden Sie uns Ihre Angaben, wir nehmen schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt auf.